





Kuukivi Betoni Oy

Graniittibetoniportaat

Hoito-ohje





UUDET Graniittibetoniporaat

Ennen käyttöönottoa suositellaan graniittipinnat käsiteltäväksi graniitille tarkoitettulla suoja-aineella esimerkiksi **Tenax Skudo nestemäinen kivisuoja aineella**, noudata valitsemasi suoja-aineen käyttöohjetta.

Päivittäinen käyttö

Graniittipinnat pidetään puhtaana, pyyhkimällä ne normaalisti nihkeällä tai kostealla liinalla. Kiillotettu pinta on tiivis, se ei ime likaa syvälle huokosiin, vaan pinnalle kertynyt lika on helppo poistaa. Kuitenkin öljyn/rasva voi imeytyä kiveen, joten suojakäsittely on suositeltavaa. Tarvittaessa puhdistusaineena voi käyttää pesuainetta laimeana liuoksena. Graniitti kestää hyvin neutraaleja (pH 6-8), heikosti emäksisiä (pH8-10) ja heikosti happamia (pH4-6) pesuaineita. Puhdistukseen ei saa kuitenkaan käyttää vahvasti happamia (pH alle 2) tai emäksisiä (pH yli 11) eikä karkeita ja hankaavia pesuaineita. Mikäli pesuaineliuoksen vaikutus on epävarma, sitä kannattaa testata tuotteeseen sellaiseen kohtaan, josta mahdollinen vahingollinen vaikutus ei näy tai ole muuten haitaksi.