



PORTAAN PÄISSÄ OLEVISTA
VAIJERILENKEISTÄ / SAKKELEISTA
EI SAA NOSTAA

RAKENNESUUNNITTELIJA TARKASTAA PORTAAN ALA- JA YLÄPÄÄN LIITOKSET TASOIHIIN;
LIITTYVÄN LAATAN KESTÄVYYS

* = SYÖKSY VOIDAAN ASENTAA NEOPREENIKUMIEN PÄÄLLE. TÄLLÖIN TASO JA SYÖKSY
EIVÄT SAA OLLA MISSÄÄN KOHTAA VALUYHTEYDESSÄ.

Kuukivi Design Oy
050 302 0900
Särkijärventie 26
83400 Viinijärvi
kuu.kivi@kuukividesign.fi
www.kuukividesign.fi

KuuKiviBeton
www.kuukividesign.fi
Kotimaiset betoniportaat ja tasot

Sisältö
PE09 SUORA UMPIPORRAS, LIITOKSET TASOIHIIN JA
AUKKOMITOITUS. PINNOITETAAN TYÖMAALLA,
TYÖVARA = 15 mm, NOUSUJA 12-21 kpl

Mk 1:10

Päiväys
15.02.2021

Tekijä

Työ nro